

# CICO TGM 2000 K

## SYNTHETISCHES GLEIT- UND KONSERVIERUNGSMITTEL

### Beschreibung

**CICO TGM 2000 K** ist ein synthetisches Gleit- und Konservierungsmittel, das mit der neuesten Additivtechnologie entwickelt wurde.

**CICO TGM 2000 K** bildet einen hauchdünnen, unsichtbaren und trockenen Gleit- und Schutzfilm. Dank seiner ausgezeichneten Kapillar- und Lösungswirkung dringt **CICO TGM 2000 K** in die Poren der Metalloberflächen und in feinste Spalten ein. Die Hochdruckbeständigkeit schützt die Oberfläche vor Verschleiß und verringert den Reibungs-widerstand.

**CICO TGM 2000 K** unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Es bildet dadurch einen hohen Korrosionsschutz.

**CICO TGM 2000 K** bietet eine hohe Reinigungs- und Lösungswirkung.

### Anwendung / Eigenschaften

- Schmierung von bewegten Teilen verschiedenster Art
- schützt und konserviert Metalle und Legierungen
- reinigt und löst oxidierte und verharzte Teile
- durchdringt und lockert festgefressene Teile wie Gelenke, Schrauben, Passungen, Konen usw.
- Temperaturbereich von -70°C bis +230°C
- porentiefer Trockengleitfilm
- antistatisch wirksam, zieht keinen Staub und Schmutz an
- wirkt feuchtigkeitsverdrängend
- verhindert Oxidation bei Elektrokontakt-stellen,
- verbessert somit die Leitfähigkeit

### Anwendung

**CICO TGM 2000 K** wird in allen Bereichen der Mechanik eingesetzt. Es ermöglicht eine saubere Schmierung und Konservierung von beweglichen Teilen, vom einfachen Gleitlager über Ketten bis hin zur Präzisions- und Feinmechanik. Dank der hohen Eindringwirkung können auch schwer zugängliche Teile optimal mit dem synthetischen Gleitmittel versorgt werden wie: Schlosszylinder, Zählermechaniken, Scharniere, Gelenke, Gewinde, Stifte, Ketten, Drahtseile usw.

**CICO TGM 2000 K** wird in 20 kg Kesseln und in Fässern (200 l) geliefert, zugleich auch als Spray (150 ml / 400 ml).

### Spray

### CICO TGM 2000

**CICO TGM 2000** Spray in Spraydosen zu 150 und 400 ml ermöglicht eine optimale Applikation für alle Anwendungen. Für den gezielten Einsatz wird als Zubehör eine Sprührohr-Verlängerung mitgeliefert.

**CICO TGM 2000** Spraydosen werden nur mit umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt.

### Achtung

Die Sprühdose steht unter Druck. Nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Nur vollständig entleert entsorgen.

### Technische Daten

Stoffbezeichnung:	<b>CICO TGM 2000 K</b>
Farbe:	braun
Dichte (20°C):	0.94 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40°C:	70 mm <sup>2</sup> /s
bei 100°C:	10.9 mm <sup>2</sup> /s
bei -45°C:	78500 mm <sup>2</sup> /s
Schmelzpunkt:	-55°C
Flammpunkt:	230°C
Thermische Zersetzung:	>300°C
Zündtemperatur:	>400°C
Entsorgung:	Nr. 130207
Transport:	kein Gefahrgut
Wassergefahrenklasse	1
Lagerstabilität:	ca. 2 Jahre

### Saerdna GmbH

Zollernstr. 23, D – 78462 Konstanz  
 Tel.: +49 7531 50396 Fax: +49 7531 50958  
 office@cico-products.de    www.cico-products.de